



Stand: 04.01.12

dLAN 200 AVplus Starter Kit

Technische Angaben

Standards	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protokolle	CSMA/CA über Stromnetz
Übertragungsgeschwindigkeit	200 Mbit/s
Übertragungsverfahren	asynchron
Modulation	OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Datenweg	Ethernet <-> Stromnetz
Reichweite	300 m
Sicherheit	128Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Power ▪ Ethernet (Link/Act) ▪ dLAN (Link/Act/Qualität)
Steckdose / Stecker	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, CY: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Leistungsabgabe an integrierter Steckdose	230 V / 16 A maximal
Geräte-Anschluss	Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal 0.1 A mit: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximal: 4.0 W ▪ Typisch: 2.9 W ▪ Stand-by: 0.3 W
Spannungsversorgung	AC 230V 50/60Hz
Dämpfungsfilter	2 - 30 MHz
Filtercharakteristik	-22 dB bis -45 dB
Temperatur	Lagerung: -25°C – 70°C Betrieb: 0°C – 35°C
Gewicht Adapter	230 g
Maße Adapter	130 x 66 x 42 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Umgebungsbedingungen	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Systemvoraussetzungen	Ethernet-Schnittstelle
Betriebssysteme	u.a. Windows® XP _{32bit} , Windows® Vista _{32/64bit} , Windows® 7 _{32/64bit} , Linux®, Mac OS® X, und alle TCP/IP-Betriebssysteme
Zulassungen	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006



Stand: 04.01.12

dLAN 200 AVplus Starter Kit

Vertriebsinformationen

Artikelnummer	01358 (DE,AT), 01359 (FR), 01360 (UK), 01362 (BE,PL,CZ,SK), 09012 (NL,ES,PT), 01361 (CH), 09013 (EU)
EAN-Code	4250059613584 (DE,AT), 4250059613591 (FR), 4250059613607 (UK), 4250059613621 (BE, PL,CZ,SK), 4250059690127 (NL,ES,PT), 4250059613614 (CH), 4250059690134 (EU)
Garantie	3 Jahre
Service & Support	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
Ausführung	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
Gewicht	530 g
Verpackungsgröße	188,5 x 231 x 78,5 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Ethernet-Kabel RJ45-RJ45▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ CD-ROM: PDF-Handbuch, Konfigurationssoftware für Windows® XP^{32bit}, Windows® Vista^{32/64bit}, Windows® 7^{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X Zusatzsoftware: devolo Informer

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE	310 g
Papier (Grüner Punkt)	180 g
Plastik (Grüner Punkt)	10 g
sonstiges (Grüner Punkt)	0,2 g

© 2011 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax: +49 (0) 241 182 79 999 . www.devolo.de . info@devolo.de

devolo Österreich . Reihergraben 10/2 . 3400 Klosterneuburg . Tel.: +43 (0) 2243 . 208 95 . Fax: +43 (0) 2243 208 95 15 . www.devolo.at . info@devolo.at

devolo Schweiz . Davidstraße 9 . 9000 St. Gallen . Tel.: +41 (0) 43 500 29 29 . Fax: +41 (0) 43 500 29 28 . www.devolo.ch . info@devolo.ch