



## dLAN duo Starter Kit

### Technische Angaben

<b>Standards</b>	Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X kompatibel zur USB-Spezifikation, Rev. 1.1 HomePlug-Standard 1.0
<b>Protokolle</b>	CSMA/CD
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	14 Mbit/s
<b>Übertragungsverfahren</b>	asynchron
<b>Modulation</b>	OFDM - 84 Carrier
<b>Reichweite</b>	200 m
<b>Sicherheit</b>	DES <sub>pro</sub> -Verschlüsselung über Stromnetz
<b>LEDs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 Anschlüsse (Link/Act 10 Ethernet, Link/Act 100 Ethernet, USB)</li> <li>▪ 3 dLAN-Status (Power, Act, Link)</li> </ul>
<b>dLAN-Anschluss</b>	EURO-Netzstecker
<b>Geräte-Anschluss</b>	Connector Typ: RJ 45 oder: USB (Universal Serial Bus) 1.1
<b>Gewicht</b>	130 g
<b>Maße</b>	80 x 63 x 37 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,5 W (max.), 3 W im Standby
<b>Spannungsversorgung</b>	AC 100-240 V 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -25 °C – 70 °C Betrieb: 0 °C – 40 °C
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Betriebssysteme</b>	u.a. Windows <sup>®</sup> 98, Windows <sup>®</sup> Me, Windows <sup>®</sup> 2000, Windows <sup>®</sup> XP, Windows <sup>®</sup> Vista <sup>32bit</sup> , Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X (nur für Ethernet-Anschluss) und alle TCP/IP-Betriebssysteme
<b>Zulassungen</b>	CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und die Schweiz: EN 55022 EN 55024 EN 60950

### Vertriebsinformationen

<b>Artikelnummer</b>	01139 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01145 (UK), 01163 (FR) 01396 (Fachhandel – DE, AT)
<b>EAN-Code</b>	4250059611399 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059611450 (UK), 4250059611634 (FR) 4250059613966 (Fachhandel – DE, AT)
<b>Garantie</b>	3 Jahre
<b>Service- &amp; Support</b>	Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.
<b>Ausführung</b>	Wallplug-Kunststoff-Gehäuse
<b>Gewicht</b>	736 g
<b>Verpackungsgröße</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (Höhe x Breite x Tiefe)
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (Cat 5) (3m)</li> <li>▪ 1 USB-Kabel USB-A – USB-B (5m)</li> <li>▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung</li> <li>▪ CD-ROM: USB-Treiber (98, Me, 2000, XP, Linux) PDF-Handbuch, Konfigurationssoftware für Windows<sup>®</sup>, Linux<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> X , Für Windows. Monitoring-Tool devolo Informer</li> </ul>



## dLAN duo Starter Kit



### WEEE Zusatzinformationen

<b>Gewicht WEEE</b>	310,4 g
<b>Papier (Grüner Punkt)</b>	296 g
<b>Plastik (Grüner Punkt)</b>	14 g
<b>sonstiges (Grüner Punkt)</b>	0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.  
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**devolo AG**  
Charlottenburgder Allee 60  
52068 Aachen  
Tel.: +49 (0)241-182 79 0  
Fax: +49 (0)241-182 79 999  
www.devolo.de  
info@devolo.de

**devolo Österreich**  
Weinberggasse 24  
3400 Klosterneuburg  
Tel.: +43 (0) 2243 208 95  
Fax: +43 (0) 2243 208 95 15  
www.devolo.at  
info@devolo.at

**devolo Schweiz**  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tel.: +41 (0) 43 500 29 29  
Fax: +41 (0) 43 500 29 28  
www.devolo.ch  
info@devolo.ch



Stand: 06.09.10



## dLAN duo Starter Kit



---

**devolo AG**  
Charlottenburgder Allee 60  
52068 Aachen  
Tel.: +49 (0)241-182 79 0  
Fax: +49 (0)241-182 79 999  
[www.devolo.de](http://www.devolo.de)  
[info@devolo.de](mailto:info@devolo.de)

**devolo Österreich**  
Weinberggasse 24  
3400 Klosterneuburg  
Tel.: +43 (0) 2243 208 95  
Fax: +43 (0) 2243 208 95 15  
[www.devolo.at](http://www.devolo.at)  
[info@devolo.at](mailto:info@devolo.at)

**devolo Schweiz**  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tel.: +41 (0) 43 500 29 29  
Fax: +41 (0) 43 500 29 28  
[www.devolo.ch](http://www.devolo.ch)  
[info@devolo.ch](mailto:info@devolo.ch)



Stand: 06.09.10