

Premium Powerline

devolo

BASIC

Das Beste verbinden.



500 Mbit/s Bis zu 500 Mbit/s
Übertragungsrates

400 m Bis zu 400 m
Reichweite

+ Integrierte Steckdose

2 Zwei Fast-Ethernet-
LAN-Anschlüsse

🔒 Datenverschlüsselung



Die perfekte Lösung für den Einstieg in die Heimvernetzung. Der Premium Powerline Basic-Adapter macht Ihr Heimnetzwerk noch einfacher und multimedialer. Denn durch die einfache Verbindung über die hausinterne Stromleitung ist das Internet im Handumdrehen in jedem Raum verfügbar. Netzwerkfähige Geräte – wie z.B. Smart TV und Spielekonsole im Wohnzimmer – verbinden Sie direkt über zwei integrierte Fast-Ethernet-LAN-Anschlüsse und nutzen im ganzen Haus Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s. Besonders praktisch: Mit dem Premium Powerline Basic-Adapter verlieren Sie keinen Stromzugang, denn der kompakte Powerline-Adapter ist mit einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet. Setzen Sie auf die Nummer 1 für Powerline-Heimnetzwerke: Bereits über 20 Mio. zufriedene devolo Kunden weltweit.



Premium Service



Premium Service-Hotline

Exklusive Premium Service-Hotline mit höchster Beratungskompetenz bei Fragen zur Installation, Konfiguration und Nutzung.

Rufen Sie uns an: +49 241 990 82 - 444*



Premium Austausch-Service

Umgehende Zusendung eines neuen Adapters nach telefonischer Reklamation. 3 Jahre Garantie.

Datenblatt: BASIC

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 1901 Auto MDI/X HomePlug
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulation Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 400
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi)
Taster	Pairing
Buchse Stecker Länder	Type F (CEE 7/4) F (CEE 7/4) (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 3.1 W Typisch W/A: 2.6 W Stand-By W/A: 0.6 W
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager Betrieb)	-25°C to 70°C 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	110 x 65 x 40
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit), Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit), Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit), MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (nur in dem Starterset enthalten)



Starterset

Artikelnummer: 09615 (DE,AT)
1x dLAN® 550 duo+
1x dLAN® 550 duo+



Erweiterung

Artikelnummer: 09614 (DE,AT)
1x dLAN® 550 duo+

devolo AG · Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen · Germany

www.devolo.de

devolo