




Premium Powerline

devolo

GIGABIT

Generation Gigabit: Schnellste Verbindung mit bis zu 1200 Mbit/s

	Powerline
1,2 Gbit/s	Bis zu 1,2 Gbit/s Übertragungsrate
400 m	Bis zu 400 m Reichweite
+ 	Integrierte Steckdose
	Ein Gigabit-LAN-Anschluss
	Datenverschlüsselung



Richten Sie ganz einfach das derzeit leistungsstärkste Heimnetz über die Stromleitung ein: Verbinden Sie Ihre netzwerkfähigen Geräte mit bis zu 1200 Mbit/s für anspruchsvollste Datenübertragungen und blitzschnellen Internetzugriff. Per Premium Powerline Adapter mit Gigabit-LAN-Anschluss schließen Sie z.B. PC, TV oder Spielekonsole im Handumdrehen ans Internet an. Die integrierte range+ Technology sorgt dabei für stabilste Verbindungen mit deutlich höheren Reichweiten als früher. Setzen Sie auf die Nummer 1 für Powerline-Heimnetzwerke: Bereits über 20 Mio. zufriedene devolo Kunden weltweit.



Premium Service



Premium Service-Hotline

Exklusive Premium Service-Hotline mit höchster Beratungskompetenz bei Fragen zur Installation, Konfiguration und Nutzung.

Rufen Sie uns an: +49 241 990 82 - 444*



Premium Austausch-Service

Umgehende Zusendung eines neuen Adapters nach telefonischer Reklamation. 3 Jahre Garantie.

Datenblatt: GIGABIT

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 400
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi)
Taster	Pairing
Buchse Stecker Länder	Type F (CEE 7/4) F (CEE 7/4) (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 4.2 Typisch W/A: 3.0 Stand-By W/A: 0.7
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfiter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager Betrieb)	-25°C to 70°C 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	130 x 66 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit), Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit), Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit), MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (nur in dem Starterset enthalten)



Starterset

Artikelnummer: 09617 (DE,AT)
2x dLAN® 1200+



Erweiterung

Artikelnummer: 09616 (DE,AT)
1x dLAN® 1200+

devolo AG · Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen · Germany

www.devolo.de

devolo