



devolo Magic 2 LAN DINrail

Technical data

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)		
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880		
Reichweite (in m)	Powerline: 500		
Sicherheit	128 Bit AES		
LEDs	Power (on/off), PLC (multi) ETH (link/activity)		
Taster	Pairing Reset Factory Default		
Geräte-Anschluss	3 x Phase, N, PE 1 x Ethernet RJ45		
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal	W/A:	4,8
	Typisch	W/A:	2,8
	Stand-By	W/A:	0,7
Spannungsversorgung	intern 196-250 V AC 50 Hz		
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 55°C		
Maße (in mm)	90 x 73 x 66		
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Betriebssysteme	Android 7.0, Android 8.0, iOS 11 Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12 MAC OS X 10.13, Android 6.0 iOS 9, iOS 10		

Zulassungen	CE compliant
Zusätzliche Features	Verschlüsselungsknopf an-/abschaltbar, Stromsparmmodus an-/abschaltbar, Taster an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

8528 (EU)

EAN:	4250059685284
Gewicht:	405 g
Größe:	118 x 190 x 92 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE:	225 g
Papier (Grüner Punkt):	145 g
Plastik (Grüner Punkt):	2 g
sonstiges (Grüner Punkt):	0.2 g